

**FICHA TÉCNICA**



ver el video

# MÁQUINA ENFARDADORA MS 70

MÁQUINA ENFARDADORA SEMIAUTOMÁTICA CON EMPUJADOR - BARRA  
SELLADORA 700 MM



## DESCRIPCIÓN

La nueva serie de enfardadoras **Minipack-torre** está caracterizada por la gran versatilidad de los modelos propuestos, que combinan eficiencia, fiabilidad y altas prestaciones. Todo para garantizar excelentes condiciones de trabajo en cualquier circunstancia en la que se realice la actividad del usuario.

Los modelos de la gama MS representan la extrema simplificación en las máquinas enfardadoras, se fabrican con una sólida estructura en monobloque y están equipados con fotocélula de seguridad, que bloquea la barra selladora si encuentra obstáculos en su trayectoria.

Las enfardadoras MS empaquetan productos individuales o múltiples con film en polietileno

Gracias a la amplia propuesta de accesorios opcionales MS pueden satisfacer cualquier exigencia de empaquetado.

**minipack®-torre S.p.A.-Italia**

Sede legale -Via Provinciale, 54 -24044 DALMINE (BG) Italy

P.IVA -C.F.: 01633550163 -Capitale sociale 619.200,00 i.v. -Reg. Imprese di Bergamo 01633550163 -REA n. 224151

**Verpacken -Colombia**

Bogotá Calle 80 Km 1.5, Parque Agroindustrial De Occidente Bodega 2 Local 1215

Teléfono: +57 1 8643461-8643489- +57 1 3106787528- 3178935960

[www.Verpacken.com.co](http://www.Verpacken.com.co)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica	V	220/400
Fase	ph	3
Potencia eléctrica	kW	20
Consumo eléctrico	kWh	10
Presión de aire	bar	6
Consumo de aire por ciclo	nl	15
Producción horaria	p/h (pph)	Hasta 12 ppm
Barra selladora	mm	700
Altura MÁX. producto	mm	380
Dimensiones MÁX. Bobina	mm	Ø 350x680
Altura plano de trabajo	mm	Estándar 850+25
Dimensiones máquina	mm	2890x1200x h.1980
Dimensiones entrada túnel	mm	600x h.400
Longitud de la cámara túnel	mm	1300
Peso máquina	kg	1000

minipack®-torre no puede considerarse responsable por errores de escritura o impresión del presente catálogo. Además, se reserva el derecho de aportar modificaciones a las características indicadas sin obligación de comunicación previa. Todas las marcas son propiedad de sus respectivos propietarios y quedan reconocidos con el presente documento.

### minipack®-torre S.p.A.-Italia

Sede legale -Via Provinciale, 54 -24044 DALMINE (BG) Italy

P.IVA -C.F.: 01633550163 -Capitale sociale 619.200,00 i.v. -Reg. Imprese di Bergamo 01633550163 -REA n. 224151

### Verpacken –Colombia

Bogotá Calle 80 Km 1.5, Parque Agroindustrial De Occidente Bodega 2 Local 1215

Teléfono: +57 1 8643461-8643489- +57 1 3106787528- 3178935960

[www.Verpacken.com.co](http://www.Verpacken.com.co)

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Empujador neumático en línea con rascador
- Barra en caliente - tipo de barra selladora con corte de film mediante cuchilla en frío
- Fotocélula de seguridad que bloquea la barra selladora si encuentra un obstáculo en su trayectoria
- Apertura de pasaje debajo de la barra selladora 380 milímetros
- Sistema automático superior e inferior para el desenrollamiento de la bobina del film con rodillos de arrastre
- Túnel de termorretracción Lungh. 1300 mm con sistema de recirculación del aire
- Velocidad regulable de la cinta transportadora dentro del túnel
- Potencia instalada 20kW - El consumo medio de energía eléctrica se reduce de alrededor del 40% durante el funcionamiento normal
- Consumo de aire 15 nl/min
- Componentes neumáticos que funcionan con aire no lubricado en seco
- Interruptor para el funcionamiento manual o semi-automático
- Alimentación: Opción entre 3 fases 220 V y 400 V 3 fases +N +T
- Máquinas compatibles con la Directiva Máquinas 2006/42/CE

**minipack®-torre S.p.A.-Italia**

Sede legale -Via Provinciale, 54 -24044 DALMINE (BG) Italy

P.IVA -C.F.: 01633550163 -Capitale sociale 619.200,00 i.v. -Reg. Imprese di Bergamo 01633550163 -REA n. 224151

**Verpacken –Colombia**

Bogotá Calle 80 Km 1.5, Parque Agroindustrial De Occidente Bodega 2 Local 1215

Teléfono: +57 1 8643461-8643489- +57 1 3106787528- 3178935960

[www.Verpacken.com.co](http://www.Verpacken.com.co)